

55" X 27" IMPRESORA UV
XpertJet 1462UF



MUTOH

DISEÑADA PARA PROFESIONALES

- CAMA PLANA DE VACÍO DE 4 ZONAS
- DOS CABEZALES DE IMPRESIÓN ESCALONADOS
- SISTEMA DE TINTA DE ALTA CAPACIDAD
- DOS LÁMPARAS UV DE 4" CON CABEZALES DE IMPRESIÓN DOBLES ESCALONADOS



DATOS VARIABLES



SEÑALIZACIÓN



SEÑALIZACIÓN
BRAILLE ADA



BARNIZ TEXTURIZADO
Y BRILLANTE



La MUTOH **XpertJet 1462UF**, impresora de cama plana UV-LED con pórtico móvil, cuenta con una amplia superficie de impresión de 55" x 27", dos lámparas UV-LED de 4" y dos cabezales piezoeléctricos de gota bajo demanda en configuración escalonada, e imprime sobre objetos de hasta 5.9" de grosor. Imprime braille conforme a ADA e impresiones en capas 2.5D para crear arte con texturas finas que agrega valor a cualquier trabajo. Si a esto se suma la tecnología de Control de Atenuación Local de MUTOH, ahora tiene la capacidad de agregar acabados brillantes fácilmente en una sola pasada.

Con la calidad Hecho en Japón de MUTOH y funciones exclusivas como la Unidad de Detección Automática de Boquillas y la función de Selección del Área, la MUTOH XPJ-1462UF es la impresora ideal para cualquier taller de impresión que busque confiabilidad, alta calidad y velocidad. Con aplicaciones versátiles que van desde el braille hasta la personalización.

- **Lámparas LED de 4"** permiten un curado rápido para impresión bidireccional.
- **Múltiples cabezales de impresión** permiten imprimir más rápido 2 capas, texturas 2.5D y señalización en braille conforme a ADA.
- **El chasis y el mecanismo de rieles, de gran rigidez y precisión**, garantizan una colocación exacta de los puntos para una impresión confiable y de alta calidad.
- **Los orificios de vacío y los orificios para tornillos** fuera de las marcas pueden usarse como orificios para tornillos para fijar plantillas personalizadas.
- **Unidad de verificación automática de boquillas y Selección del Área de Boquillas:** detecta automáticamente las boquillas faltantes y realiza una limpieza de boquillas. Selección del Área de Boquillas imprime temporalmente usando un área seleccionada de boquillas activas cuando las boquillas obstruidas no logran recuperarse.

ESPECIFICACIONES

CABEZAL DE IMPRESIÓN

Método de impresión	Tecnología de inyección de tinta Micro Piezo de gota bajo demanda
Cabezales de impresión	2 (escalonados)
Resolución máxima de impresión	1440 x 1440 dpi
Área de impresión	55.9" x 27.5"
Grosor máximo de sustrato	5.9"
Peso máximo de sustrato	10.24 psf (lb/ft ²)
Ajuste de altura	Automático
Dimensiones (An x Pr x Al)	109" x 63" x 52.7"
Opcional	Ionizador
Peso	Aprox. 1,100 lbs
Software RIP	Software RIP original VerteLith™ de MUTOH

TINTA

Tipo	Tinta UV-LED UH21
Juego de tintas	6 colores (CMYK, Blanco, Barniz)
Volumen	Bolsa de 800 mL bolsa de 500 mL (solo tinta blanca UH21)

AUXILIAR

Interfaz	Gigabit-Ethernet (1000BASE-T)
Requisitos de alimentación eléctrica	CA 100-120 V ±10%, 50/60 Hz ±1 Hz
Entorno de impresión	Temperatura: 68-89.6°F Humedad: 40-60% HR (sin condensación) Entorno recomendado: temperatura de 72-86°F
Consumo de energía	1.03 kW o menos

Mejore sus capacidades de impresión con el galardonado software **RIP MUTOH VerteLith™** y una suscripción complementaria de un año a **SAI Flexi DESIGN MUTOH Edition**, por un valor combinado de \$1,600. Desbloquee un potencial de diseño ilimitado y adopte hoy el futuro de la impresión.

