

64" IMPRESORA HÍBRIDA UV-LED

ValueJet 1638UH Mark II



MUTOH

DISEÑADA PARA PROFESIONALES

- FLEXIBILIDAD PARA IMPRIMIR EN MATERIAL EN ROLLO O RÍGIDO
- CABEZALES DOBLES ESCALONADOS
- CONFIGURACIÓN DE HASTA 6 COLORES
- SENSOR DE DETECCIÓN DE GROSOR DEL SUSTRATO
- PUNTERO LÁSER DE ORIGEN



BANNERS



EXHIBIDORES POP



LETREROS DE JARDÍN



EXHIBIDORES DE MOSTRADOR



La **ValueJet 1638UH Mark II** es una impresora UV-LED híbrida que representa la nueva generación de impresoras UV-LED y es ideal para producir gráficos de alta calidad. El RIP MUTOH VerteLith™ optimiza todas las capacidades que ofrece la VJ-1638UH Mark II y produce los mejores degradados, tonos de piel y colores vivos posibles. Las mesas le otorgan a esta impresora la versatilidad de un equipo híbrido, ya que imprime tanto en sustratos flexibles como en rígidos.

Entre las características de la ValueJet 1638UH Mark II se incluyen cabezales dobles escalonados con lámparas UV-LED a ambos lados para una mayor productividad, la posibilidad de imprimir con tintas UV-LED MUTOH flexibles (US11) o rígidas (UH21) y capacidad de impresión multicapa. Un sensor de detección de grosor detecta el sustrato automáticamente y las guías de retención establecen automáticamente la posición del material rígido.

- **Flexibilidad** para imprimir en materiales en rollo o rígidos.
- **Sensor de** Detección de Grosor del Sustrato detecta automáticamente el grosor del material.
- **Retenedor de sustrato** que fija la posición del material rígido.
- **Tintas UV-LED MUTOH.**
- **Tinta rígida UH21.**
- **Tinta flexible US11.**
- **Altura de sustrato de 0.5" de grosor**
- **Mesas incluidas para material rígido**
- **Unidad de recogida opcional**
- **Opciones de tinta blanca y barniz.**

ESPECIFICACIONES

CABEZAL DE IMPRESIÓN

Método de impresión	Tecnología de inyección de tinta Micro Piezo de gota bajo demanda
Altura del cabezal	Automática
Cabezales de impresión	2 (escalonados)
Resolución máxima de impresión	1440 x 1440 dpi
Modos de impresión	1440 dpi 1080 dpi 720 dpi 360 dpi
Ancho de sustrato	64"
Capacidad de sustrato	ø 5.9" de diámetro / núcleos de 2" y 3" / Rollo de 66 lbs Sustrato rígido máx.: 33 lbs
Grosor máximo de sustrato	0.5"
Ancho máximo imprimible	63.6"
Ajuste de altura	Automático
Peso	Cuerpo: 352.7 lbs Base: 81.57 lbs
Dimensiones (An x Pr x Al)	Impresora con base: 117.4" x 32.2" x 49.6" Impresora con mesa de alimentación: 117.4" x 107" x 49.6"
Lámpara UV	UV-LED, 2 unidades
Software RIP	Software RIP original VerteLith™ de MUTOH

TINTA

Tipo	UV-LED Ink (flexible US11 or rigid type UH21)
Juego de tintas	4-Color (CMYK) 5 Color (CMYKWh/Va) 6-Color (CMYKWhVa)
Volumen	220mL (CMYKWhVa) 500mL (Wh) 800mL (CMYKVa)* *500/800mL ink bags require optional adapter
N.º de ranuras	8

AUXILIAR

Interfaz	Gigabit-Ethernet (1000BASE-T)
Requisitos de alimentación eléctrica	AC 100-120V± 10%, 50/60Hz ± 1Hz
Entorno de impresión	Temperatura: 68-89.6°F Humedad: 40-60% HR (sin condensación) Entorno recomendado: temperatura de 71.6-86°F
Consumo de energía	Principal: en operación 77 W o menos En espera: 52 W o menos

Mejore sus capacidades de impresión con el galardonado software **RIP MUTOH VerteLith™** y una suscripción complementaria de un año a **SAI Flexi DESIGN MUTOH Edition**, por un valor combinado de \$1,600. Desbloquee un potencial de diseño ilimitado y adopte hoy el futuro de la impresión.

