

64" IMPRESORA ECO-SOLVENTE
XpertJet 1641SR Pro II



MUTOH



STICKERS Y CALCOMANÍAS



BANNERS Y PÓSTERS



ROTULACIÓN
DE VEHÍCULOS



SEÑALIZACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR

DISEÑADA PARA PROFESIONALES

- NUEVO CABEZAL
(HASTA 60% MÁS RÁPIDO)
- UNIDAD DE RECOGIDA
INTELIGENTE (PARADA
AUTOMÁTICA DEL MOTOR)
- SECADOR MEJORADO
(HASTA 20% DE MEJORA)





Impulsada por

La MUTOH **XpertJet 1641SR Pro II**, impresora eco-solvente de 4 colores y 64", ofrece calidad excepcional, mayor velocidad y mejor eficiencia a un precio accesible. El cabezal MUTOH AccuFine HD Pro garantiza una colocación de puntos impecable y una producción más rápida (hasta un 60% más que el modelo anterior), mientras que la tecnología de secado mejorada permite aprovechar al máximo las velocidades de impresión. Además, incluye una avanzada unidad de recogida estándar inteligente que brinda tranquilidad al imprimir trabajos largos.

La opción natural para las empresas listas para crecer, la XpertJet 1641SR Pro II mantiene la reputación de confiabilidad y calidad Hecho en Japón de MUTOH.

- **Nuevo cabezal de impresión AccuFine HD Pro** duplica la densidad de boquillas para un detalle más nítido y alcanza velocidades de impresión hasta un 60% más rápidas que el modelo anterior.
- **Sistema de secado frontal actualizado** aumenta el rendimiento de secado en un 20%, lo que permite una mayor productividad.
- **Unidad de recogida inteligente** se detiene y arranca automáticamente con la impresión, prolongando la vida útil del motor y permitiendo la operación sin supervisión.
- **Sensor de alimentación de sustrato (Feed Master Sensor)** realiza ajustes automáticos de alimentación del sustrato para un avance preciso.
- **Selección del área de boquillas (Nozzle Area Select)** permite seguir imprimiendo con las boquillas activas si ocurre una obstrucción, minimizando el tiempo de inactividad.
- **Ajuste de altura del cabezal en cuatro niveles** admite una amplia gama de grosores de sustrato.
- **Sistema de rodillos de presión multinivel** mantiene una tensión óptima y precisión de impresión en diversos materiales.

ESPECIFICACIONES

CABEZAL DE IMPRESIÓN

Método de impresión	Tecnología de inyección de tinta Micro Piezo de gota bajo demanda
Altura del cabezal	Baja 1: 1.5 mm Baja 2: 2 mm Media: 2.5 mm Alta: 4 mm
Cabezales de impresión	1
Resolución máxima de impresión	900 x 1800 dpi
Ancho de sustrato en rollo	Máx.: 63.97" Mín.: 19.68"
Diámetro del rollo	ø7.87" o menos
Diámetro del núcleo	2" o 3"
Peso máximo del rollo	66 lbs
Grosor máximo de sustrato	1 mm
Ancho máximo de impresión	63.58"
Dimensiones (An x Pr x Al)	109" x 35.2" x 63.4" (con estuche de tinta de 1 L instalado)
Peso de la impresora	381.4 lbs (Cuerpo: 310.8 lbs Base: 70.5 lbs)
Software RIP	Software RIP original VerteLith™ de MUTOH

TINTA

Tipo	Tinta eco-solvente MS41
Juego de tintas	4 colores (CMYK)
Volumen	Bolsas de tinta de 1 L

AUXILIAR

Interfaz	Gigabit-Ethernet (1000BASE-T), se recomienda CAT6+
Requisitos de alimentación eléctrica	CA 100-120 V ±10% (90-132 V) o 200-240 V ±10% (180-264 V) Frecuencia: 50/60 Hz ±1 Hz
Entorno de impresión	Temperatura: 68-89.6°F Humedad: 40-60% HR (sin condensación) Entorno recomendado: temperatura de 72-86°F
Consumo de energía	En operación: 812 W (pico: 2.3 kW) En espera: 52 W o menos Apagada: 4 W o menos

Mejore sus capacidades de impresión con el galardonado software **RIP MUTOH VerteLith™** y una suscripción complementaria de un año a **Sai Flexi DESIGN MUTOH Edition**, por un valor combinado de \$1,600. Desbloquee un potencial de diseño ilimitado y adopte hoy el futuro de la impresión.

