

19" X 13" IMPRESORA UV
XpertJet 461UF



MUTOH



IMPRESIÓN VARIABLE



TEXTURAS ENRIQUECIDAS



BARNIZ BRILLANTE Y
MATE



SEÑALIZACIÓN
BRAILLE ADA

DISEÑADA PARA PROFESIONALES

- TECNOLOGÍA PATENTADA DE CONTROL DE ATENUACIÓN LOCAL
- CAMA DESMONTABLE PARA IMPRIMIR HASTA 5.91" DE ALTURA
- CONFIGURACIÓN DE HASTA 6 COLORES



La **XpertJet 461UF**, impresora compacta de cama plana UV-LED, ofrece numerosas características, entre ellas una mayor área de impresión, una ventana más grande para una visualización segura, un panel táctil actualizado, una lámpara LED mejorada y una mesa de vacío opcional que permite una mayor profundidad de impresión y mucho más. La XPJ-461UF permite capas de textura más finas que agregan valor al instante a cualquier impresión. Al combinar esta capacidad con la Tecnología de Control de Atenuación Local de MUTOH, ahora puede añadir acabados de alto brillo fácilmente en una sola pasada.

- **Panel táctil LED** ofrece una pantalla de alta calidad y mejora la operación del panel.
- **Activación parcial de bloques de inyectores** permite imprimir temporalmente usando solo los bloques de inyectores activos si hay inyectores obstruidos.
- **Función de reanudación de impresión** permite pausar y reanudar la impresión.
- **Área rediseñada** alrededor de la lámpara UV-LED que facilita el acceso para el mantenimiento.
- **Rieles de alta precisión** en ambos lados mantienen la mesa nivelada y brindan una calidad de impresión uniforme.
- **Tecnología de Control de Atenuación Local** acorta el tiempo de impresión, mejora la productividad y reduce el granulado, el bandeo y la desalineación en la impresión por capas.

ESPECIFICACIONES

CABEZAL DE IMPRESIÓN

Método de impresión	Tecnología de inyección de tinta Micro Piezo de gota bajo demanda
Resolución máxima de impresión	1440 dpi 1080 dpi 720 dpi (6 modos en total)
Tamaño máximo de impresión	19.02" x 12.95"
Tamaño de sustrato	20.5" x 14.9"
Altura de sustrato	Hasta 2.76"
Peso de sustrato	Hasta 11.02 lbs (con mesa estándar) Hasta 17.64 lbs (sin mesa estándar)
Capacidad de sustrato	Ø 5.9" de diámetro / núcleos de 2" y 3" / rollo de 66 lbs o menos
Tamaño de sustrato	19.41" x 24.41" o menos
Dimensiones (An x Pr x Al)	46.77" x 38.27" x 23.5" Con cubierta frontal abierta: 46.77" x 38.27" x 39.8"
Software RIP	Software RIP original VerteLith™ de MUTOH

TINTA

Tipo	Tinta UV-LED (tinta rígida: UH21/US11)
Juego de tinta	4 colores (CMYK) 6 colores (CMYK, Blanco, Barniz)
Volumen	220 mL (cartucho) / 800 mL (bolsa) (blanco: 500 mL) *La tinta a granel requiere un adaptador adicional.
N.º de ranuras	6

AUXILIAR

Interfaz	Gigabit-Ethernet (1000BASE-T)
Requisitos de alimentación eléctrica	AC 100-120V± 10%, 50/60Hz ± 1Hz
Entorno de impresión	Temperatura: 68-89.6°F Humedad: 40-60% HR (sin condensación) Entorno recomendado: temperatura de 71.6-86°F
Consumo de energía	Modo de reposo: 20 W o menos Listo para imprimir: 40 W o menos En operación: 195 W o menos

Mejore sus capacidades de impresión con el galardonado software **RIP MUTOH VerteLith™** y una suscripción complementaria de un año a **SAI Flexi DESIGN MUTOH Edition**, por un valor combinado de \$1,600. Desbloquee un potencial de diseño ilimitado y adopte hoy el futuro de la impresión.

